

附件：

广元市精神卫生中心康复综合楼建设项目

窗帘采购技术参数

序号	名称	参数要求	单位	数量	备注
1	遮光窗帘（含轨道、辅料）	▲1、面料成份：100%聚脂纤维； 2、幅宽：280cm(±2)； 3、布料颜色：多色可选(根据采购单位需求提供)； 4、厚度：0.5mm (±2%)； ▲5、可分解致癌芳香胺要求：禁用； ▲6、重量： ≥275g/m ； ▲7、遮光率： ≥92%遮光；经向密度：>1258 根/10cm, 纬向密度：>213 根/10cm； ▲8、环保和阻燃性：符合 GB/T17591-2006 B1 级标准； ▲9、依据 GB/T3921-2008 《纺织品色牢度试验耐皂洗色牢度》：帘布耐皂洗色牢度：变色≥ 4.0，沾色≥ 3；耐光色牢度≥ 5；水洗尺寸变化率：经向：+3-3.0，纬向：+3—-3.0； ▲10、依据 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》，要求甲醛含量 ≤300mg/kg； 11、布帘为轨道长度的两倍，即两倍皱折，含盖整个窗户墙面； 12、下卷边 12cm, 两侧卷边 3cm，褶皱比 1:2； ▲13、防紫外线性能:UPF 值>40，T(UVA)AV%<5； ▲14、可萃取铅含量:≤1.0mg/kg；可萃取铬含量： ≤2.0mg/kg； ▲15、PH 值： 5.5-9.0； ▲16、无异味； 17、方型轨道结构，燕尾槽滑道设置，壁厚 1.2-1.4mm, 抗弯曲性能强，一体成型，静音； 18、规格:不小于 23mm*24mm； 19、吊轮:采用 3mm 铆钉固定，标准承重达 10kg； 20、重量： ≥270g/米，维氏硬度（HV） ≥ 58； 21、轨盖:原生树脂,轨盖螺丝和D环符合 SUS304 材质； 22、封口:方形封口；	米	939	

2	卷帘	1、成份：17%聚脂纤维+83%聚氯乙烯； 2、克重： $\geq 480\text{mg/m}$，厚度 0.64(±2)mm； 3、经纬密：经线 45，纬线 42，开孔率约 5%； 4、挡紫外线约 50%； 5、抗拉强度:ASTMD5034，经向$\geq 2190\text{N}/5\text{cm}$，纬向$\geq 2030\text{N}/5\text{cm}$；抗撕裂强 ASTMD1117 $\geq 103\text{N}/5\text{cm}$，纬向 $\geq 94\text{N}/5\text{cm}$； 6、防火等级：GB50222-2001B1 级； 7、拉绳:波珠材料: POM，芯绳材料直径 1.5mm； 8、尾插制头:采用优质加固的聚酯聚合物材质与 PC 工程材料； 9、卷管采用直径 38mm 优质铝合金，实际隔厚 $\geq 1\text{mm}$ 表面防氧化处理； 10、安装支架采用冷轧钢板材，表面镀锌防锈处理。 11、连续性：卷帘伸展收回时没有停顿，滞阻，松动，整个过程连续顺滑； 12、操作平展无皱褶，无跑偏及与其它部位摩擦； 13、收回时无自动下坠； 14、操作力$\leq 90\text{N}$； 15、机械耐久性:≥ 10000 次。	m ²	14	
---	----	---	----------------	----	--